

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

¡**Síguenos** en nuestras
redes sociales y enterate
de todo lo **nuevo** que
tenemos para ti!



LÍNEA
FERRETERA
2025

[HTTPS://WWW.GRUPOBIENPRENDIDO.COM.GT/TECNOLITE](https://www.grupoBIENPRENDIDO.COM.GT/TECNOLITE)

• G45E12-LED/4W/65

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 6 500 K

• G45E12-LED/4W/30

[BLANCO]

LUZ CÁLIDA 3 000 K

Potencia: 4 W Lúmenes: 250 lm
Voltaje: 100-240 V ~Vida útil: 15,000 h Tipo de base: E12
Atenuable: No IRC: 80
Dimensiones: 75 x 46 x 46 mm

• G45E14-LED/4W/65

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 6 500 K

• G45E14-LED/4W/30

[BLANCO]

LUZ CÁLIDA 3 000 K

Potencia: 4 W Lúmenes: 250 lm
Voltaje: 100-240 V ~Vida útil: 15,000 h Tipo de base: E12
Atenuable: No IRC: 80
Dimensiones: 75 x 46 x 46 mm

• EICE12-LED/4W/30

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 3,000 K

• EICE12-LED/4W/65

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 4 W Lúmenes: 250 lm
Dimensiones: 104 x 38 x 38 mm
Voltaje: 100-240 V ~Vida útil: 15,000 h Tipo de base: E12
Atenuable: No IRC: 80

• 20LHBLEDT65MV200

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 6 500 K

Potencia: 20 W Lúmenes: 1,800 lm

• 30LHBLEDT65MV200

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 6 500 K

Potencia: 30 W Lúmenes: 2,700 lm
Dimensiones: 158 x 100 x 100 mm

• 40LHBLEDT65MV200

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 6 500 K

Potencia: 40 W Lúmenes: 3,600 lm
Dimensiones: 185 x 118 x 118 mm

• 50LHBLEDT65MV200

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 6 500 K

Potencia: 50 W Lúmenes: 4,500 lm
Dimensiones: 206 x 138 x 138 mm

Voltaje: 100-127 V ~

Vida útil: 15,000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No IRC: 80

• G45E27-LED/4W/30

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 3,000 K

• G45E27-LED/4W/65

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 4 W Lúmenes: 250 lm
Dimensiones: 76 x 45 x 45 mm
Voltaje: 100-127 V ~Vida útil: 15,000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No IRC: 80

• EICE14-LED/4W/30

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 3,000 K

• EICE14-LED/4W/65

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 4 W Lúmenes: 250 lm
Dimensiones: 104 x 38 x 38 mm
Voltaje: 100-240 V ~
Vida útil: 15,000 h Tipo de base: E14
Atenuable: No IRC: 80

• EICE27-LED/4W/30

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 3,000 K

• EICE27-LED/4W/65

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 4 W Lúmenes: 250 lm
Dimensiones: 104 x 38 x 38 mm
Voltaje: 100-240 V ~Vida útil: 15,000 h Tipo de base: E14
Atenuable: No IRC: 80

• A19-LED/005/30

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 3,000 K

• A19-LED/005/65

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 14 W Lúmenes: 1,301 lm
Dimensiones: 104 x 38 x 38 mm
Voltaje: 100-240 V ~
Vida útil: 15,000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No IRC: 80

• 7A19LED/27V360

[Transparente]

LUZ DE DÍA 2,700 K

• 7A19LED/65V360

[Transparente]

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 4 W Lúmenes: 800 lm
Dimensiones: 105 x 60 x 60 mm
Voltaje: 127 V ~
Vida útil: 15,000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No IRC: 80

• A19-LED/007/30

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 3,000 K

• A19-LED/007/65

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 5 W Lúmenes: 450 lm
Dimensiones: 101 x 55 x 55 mm
Voltaje: 127 V ~
Vida útil: 15,000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No IRC: 80

• A19-LED/012/30

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 3,000 K

• A19-LED/012/65

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 11W Lúmenes: 1,000 lm
Dimensiones: 120 x 60 x 60 mm
Voltaje: 100 - 240 V ~
Vida útil: 15,000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No IRC: 80

• 09EMA19LED30MV

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 3,000 K

• 09EMA19LED65MV

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 9 W Lúmenes: 900 lm
Dimensiones: 145 x 70 x 70 mm
Voltaje: 100 - 240 V ~
Vida útil: 25,000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No IRC: 80

• 17A19LED30MV270

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 3,000 K

• 17A19LED65MV270

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 17 W Lúmenes: 1500 lm
Dimensiones: 128 x 60 x 60 mm
Voltaje: 100 - 240 V ~
Vida útil: 15,000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No IRC: 80

• HEL-13W/65-T2

[BLANCO]

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: 13 W LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100-127 V ~Vida útil: 10,000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No IRC: 80
Dimensiones: 101.5x49.5x49.5mm

• HEL-20W/BLB

BLANCO

FLOURESCENTE

POTENCIA: 20 W LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100-127 V ~

Vida útil: 6,000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No IRC: 80
Dimensiones: 132 x 61 x 61 mm



• 12CIRLED65MV

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: 12 W LUMENS: 1050 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15,000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No IRC: 80
Dimensiones: 82 x 150 x 150 mm



• 35CIRLED65MVA

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: 35 W LUMENS: 3,600 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15,000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No IRC: 80
Dimensiones: 82 x 150 x 150 mm



• MR16-SMDLED/3W/30

BLANCO

LUZ DE DÍA 3,000 K

• MR16-SMDLED/3W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K

• MR16-SMDLED/3W/RGB

BLANCO

LUZ RGB

Potencia: 3 W Lúmenes: 250 lm
Dimensiones: 44 x 50 x 50 mm
Voltaje: 100-240 V ~

Vida útil: 20,000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No IRC: 80



• MR16-SMDLED/3WAZ

BLANCO

LUZ AZUL

• MR16-SMDLED/3WVE

BLANCO

LUZ VERDE

• MR16-SMDLED/3W/RGB

BLANCO

LUZ RGB

Potencia: 3 W Lúmenes: 250 lm
Dimensiones: 50 x 50 x 57 mm
Voltaje: 127 V ~

Vida útil: 15,000 h Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No IRC: 80



• MR16-LED/5.5W/30

BLANCO

LUZ DE DÍA 3,000 K

• MR16-LED/5.5W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 5.5 W Lúmenes: 350 lm
Dimensiones: 45 x 50 x 50 mm
Voltaje: 100-240 V ~
Vida útil: 15,000 h Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No IRC: 80



• MR16-LED/5.5W/30

BLANCO

LUZ DE DÍA 3,000 K

Potencia: 5.5 W Lúmenes: 350 lm
Dimensiones: 45 x 50 x 50 mm

• MR16-LED/3W/30H

BLANCO

LUZ DE DÍA 3,000 K

• MR16-LED/3W/65H

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 3 W Lúmenes: 250 lm

Dimensiones: 47 x 50 x 50 mm
Voltaje: 100-127 V ~
Vida útil: 20,000 h Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No IRC: 80



• 6PAR20LED30MV25

BLANCO

LUZ DE DÍA 3,000 K

• 6PAR20LED65MV25

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 6 W Lúmenes: 500 lm
Dimensiones: 85 x 63 x 63 mm
Voltaje: 100-240 V ~

Vida útil: 25,000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No IRC: 80



• GU10-LED/5.5W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 5.5 W Lúmenes: 350 lm
Dimensiones: 52 x 50 x 50 mm
Voltaje: 100-127 V ~

Vida útil: 15,000 h Tipo de base: GU10
Atenuable: No IRC: 80



• GU10L-LED/001/30

BLANCO

LUZ DE DÍA 3,000 K

• GU10L-LED/001/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 6 W Lúmenes: 550 lm
Dimensiones: 55 x 50 x 50 mm
Voltaje: 100-127 V ~
Vida útil: 15,000 h Tipo de base: GU10
Atenuable: No IRC: 80

• 13PAR30LED30MV35

BLANCO

LUZ DE DÍA 3,000 K

• 13PAR30LED65MV35

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 13 W Lúmenes: 1,000 lm
Dimensiones: 90 x 95 x 95 mm
Voltaje: 100-240 V ~

Vida útil: 15,000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No IRC: 80



• 8PAR30LED30MV25

BLANCO

LUZ CÁLIDA 3,000 K

• 8PAR30LED65MV25

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 8.5 W Lúmenes: 850 lm

Dimensiones: 90 x 95 x 95 mm
Voltaje: 100-240 V ~
Vida útil: 25,000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No IRC: 80



• 13PAR38LED65MV60

BLANCO

LUZ AZUL

• 13PAR38LED65MV60

BLANCO

LUZ ROJA

• 13PAR38LED65MV60

BLANCO

LUZ VERDE

Potencia: 13.5 W Lúmenes: 1,100 lm
Dimensiones: 90 x 95 x 95 mm
Voltaje: 100-240 V ~
Vida útil: 25,000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No IRC: 80



• 12YDLED430MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA 3,000 K



• 12YDLED430MV40B

BLANCO

LUZ NEUTRA 4,000 K

• 12YDLED430MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 12 W Lúmenes: 720 lm

Dimensiones: 20 x 171 x 171 mm

Voltaje: 100-240 V ~

Vida útil: 20,000 h Tipo de base: EMPOTRADO

Atenuable: No IRC: 70

• 12YDLED431MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA 3,000 K



• 12YDLED431MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 12 W Lúmenes: 720 lm

Dimensiones: 20 x 168 x 168 mm

Voltaje: 100-240 V ~


Vida útil: 15,000 h Tipo de base: EMPOTRADO

Atenuable: No IRC: 70

• 6YDLED431MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA 3,000 K



• 6YDLED431MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 6 W Lúmenes: 320 lm

Dimensiones: 20 x 118 x 118 mm

Voltaje: 100-240 V ~

Vida útil: 15,000 h Tipo de base: EMPOTRADO

Atenuable: No IRC: 70

• 6YDLED430MV30B

BLANCO

LUZ CÁLIDA 3,000 K



• 6YDLED430MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 6 W Lúmenes: 320 lm

Dimensiones: 20 x 120 x 120 mm

Voltaje: 100-240 V ~

Vida útil: 15,000 h Tipo de base: EMPOTRADO

Atenuable: No IRC: 70

• YD-220/B

BLANCO



• YD-220/N

NEGRO

• YD-220/S

SATINADO

Lámpara: No incluye

Potencia: 6 W Lúmenes: -

Dimensiones: 32 x 87 x 87 mm

Voltaje: 100-240 V ~

Vida útil: -- Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No IRC: 70

• YD-345/B-OCT

BLANCO



• YD-345/N-OCT

NEGRO

• YD-345/S-OCT

SATINADO

Lámpara: No incluye

Potencia: 6 W Lúmenes: -

Dimensiones: 51 x 110 x 110 mm

Voltaje: 100-240 V ~

Vida útil: -- Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No IRC: 70

• 18CIRLED65MV

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K



Potencia: 18 W Lúmenes: 320 lm

Dimensiones: 20 x 120 x 120 mm

Voltaje: 100-240 V ~

Vida útil: 15,000 h Tipo de base: E27

Atenuable: No IRC: 80

• 18T8LED120MV40C

BLANCO

LUZ DE DÍA 4,000 K



• 18T8LED120MV65C

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K

• 18T8LED120MV65CT

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 18 W Lúmenes: 1600 lm

Dimensiones: 28 x 28 x 1213 mm

Voltaje: 100-240 V ~

Vida útil: 20,000 h Tipo de base: G13

Atenuable: No IRC: 70

• H-600/S

SATINADO



Potencia: 50 W

Voltaje: 100-127 V ~

Lúmenes: --

Vida útil: --

Atenuable: No IP: 65 IK: 06

Dimensiones: 119 x 100 x 100 mm

Tipo de base: GX5.3 / GU10

• H-505/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA 3,000 K

Potencia: 50 W

Voltaje: 100-127 V ~

Lúmenes: 300 lm

Vida útil: 10,000 h Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No IP: 67 IRC: 80 IK: 05

Dimensiones: 97 x 65 x 100 mm

• 120EST236SLG

GRIS



Potencia: 36 W

Voltaje: 100-127 V ~

Lúmenes: --

Vida útil: --

Atenuable: No IP: 65

Dimensiones: 65 x 106 x 1264 mm

Tipo de base: G13 x 2

CONTRA SALPICADURAS

• SER-IP44-E27-24W-LED14

NEGRO

LUZ CÁLIDA 2,200 K

Dimensiones: 15.85 metros

Voltaje: 127 V ~

Vida útil: 3 años Tipo de base: E27

Atenuable: No IRC: 80 IP: 44

CRECIMIENTO:

Watts permitidos por socket	Crecimiento	
Hasta 40 W	1 serie	960 W máx.
Hasta 20 W	2 series	960 W máx.
Hasta 10 W	4 series	960 W máx.
Menores de 8 W	5 series	900 W máx.



• 14GLLED20MV65CF

NEGRO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 4 W

Lúmenes: 1,300 lm

Voltaje: 100-240 V ~

Vida útil: 15,000 h Tipo de base: E27

Atenuable: No IRC: 80 IP: 44

Dimensiones: 186 x 195 x 150 mm



• 14SLLED20MV65CF

NEGRO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 4 W

Lúmenes: 1,300 lm

Voltaje: 100-240 V ~

Vida útil: 15,000 h Tipo de base: E27

Atenuable: No IRC: 80 IP: 44

Dimensiones: 215 x 163 x 115 mm



• FTL-6003/N

NEGRO

Potencia: 26 W

Lúmenes: --

Voltaje: 100-240 V ~

Vida útil: -- Tipo de base: E27

Atenuable: No IP: 44

Dimensiones: 1000 x 156 x 156 mm

Lámpara: No incluye

Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo.



• FTL-6002D/N

NEGRO

Potencia: 26 W

Lúmenes: --

Voltaje: 100-240 V ~

Vida útil: -- Tipo de base: E27

Atenuable: No IP: 44

Dimensiones: 358 x 175 x 197 mm

Lámpara: No incluye

Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo.



• FTL-6002/N

NEGRO

Potencia: 8.5 W

Lúmenes: --

Voltaje: 100-240 V ~

Vida útil: -- Tipo de base: E27

Atenuable: No IP: 44 IK: 02

Dimensiones: 370 x 175 x 200 mm

Lámpara: No incluye

Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo.



• FTL-6002/B

BLANCO

Potencia: 8.5 W

Lúmenes: --

Voltaje: 100-240 V ~

Vida útil: -- Tipo de base: E27

Atenuable: No IP: 44 IK: 02

Dimensiones: 370 x 175 x 200 mm

Lámpara: No incluye

Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo.



• 2SOLLED49DC27N

NEGRO

LUZ CÁLIDA 2,700 K

Potencia: 1.5 W

Lúmenes: --

Voltaje: 3.7 V ~

Vida útil: 30,000 h Tipo de base: E27

Atenuable: No IP: 44 IRC: 80 IK: 02

Dimensiones: 365 x 195 x 212 mm

Lámpara: LED integrada



EMERGENCIA

• 7EMLED45MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 1 W

Lúmenes: 180 lm

Voltaje: 100 - 240 V

Vida útil: 20,000 h Tipo de base: --

Atenuable: No IRC: 70 IP: 20

Dimensiones: 42 x 48 x 452 mm

Lámpara: LED integrada



• 5EMLED31MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 0.8 W

Lúmenes: 140 lm

Voltaje: 100 - 240 V

Vida útil: 20,000 h Tipo de base: --

Atenuable: No IRC: 70 IP: 20

Dimensiones: 33 x 48 x 310 mm

Lámpara: LED integrada



• 2EMLED20MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 0.5 W

Lúmenes: 60 lm

Voltaje: 100 - 240 V

Vida útil: 20,000 h Tipo de base: --

Atenuable: No IRC: 70 IP: 20

Dimensiones: 30.2 x 66.4 x 205 mm

Lámpara: LED integrada



• 4EMLED36MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 1 W

Lúmenes: 180 lm

Voltaje: 100 - 240 V

Vida útil: 20,000 h Tipo de base: --

Atenuable: No IRC: 70 IP: 20

Dimensiones: 42 x 48 x 452 mm

Lámpara: LED integrada



• 6EMLED90MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 1 W

Lúmenes: 220 lm

Voltaje: 3.7 V ~

Vida útil: 20,000 h Tipo de base: --

Atenuable: No IRC: 70

Dimensiones: 37 x 65 x 500 mm

Lámpara: LED integrada



• 4EMLED2H20MV65B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 0.5 W

Lúmenes: 200 lm

Voltaje: 100 - 240 V

Vida útil: 30,000 h Tipo de base: --

Atenuable: No IRC: 80 IP: 20 IK: 05

Dimensiones: 100 x 45 x 200 mm

Lámpara: LED integrada



• 1SOLLED43DC30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA 3,000 K

SOLAR

Potencia: 1.3 W

Lúmenes: 145 lm

Voltaje: 3.7 V ~

Vida útil: 30,000 h Tipo de base: E27

Atenuable: No IP: 44 IRC: 80 IK: 06

Dimensiones: 317 x 155 x 120 mm

Lámpara: LED integrada



• 1SOLLED45DC30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA 3,000 K

SOLAR

Potencia: 1.6 W

Lúmenes: 130 lm

Voltaje: 3.7 V ~

Vida útil: 30,000 h Tipo de base: E27

Atenuable: No IP: 44 IRC: 80 IK: 02

Dimensiones: 335 x 123 x mm

Lámpara: LED integrada



• H-750-V/N

NEGRO

LUZ CÁLIDA 3,000 K

Potencia: 7 W

Lúmenes: --

Voltaje: 100 - 240 V

Vida útil: 30,000 h Tipo de base: GU10

Atenuable: No IP: 44 IK: 06

Dimensiones: 286 x 170 x 79 mm

Lámpara: No incluye



• H-750/V

VERDE

Potencia: 7 W

Lúmenes: --

Voltaje: 100 V ~ - 240 V ~

Vida útil: -- Tipo de base: GU10

Atenuable: No IP: 44 IK: 06

Dimensiones: 281 x 134 x 75 mm

Lámpara: No incluye



• H-725/N

NEGRO

Potencia: 13 W

Lúmenes: --

Voltaje: 100 V ~ - 240 V ~

Vida útil: -- Tipo de base: E27

Atenuable: No IP: 65 IK: 06

Dimensiones: 327 x 195 x 175 mm

Lámpara: No incluye



• H-715/N

NEGRO

Potencia: 13 W

Lúmenes: --

Voltaje: 100 V ~ - 240 V ~

Vida útil: -- Tipo de base: E27

Atenuable: No IP: 65 IK: 06

Dimensiones: 285 x 152 x 90 mm

Lámpara: No incluye



• 2SOLLED22VCD30N

NEGRO

Potencia: 2 W

Lúmenes: 70/150 lm

Voltaje: 100 V ~ - 240 V ~

Vida útil: 25,000 h Tipo de base: estaca

Atenuable: No IP: 65 IRC: 80 IK: 03

Dimensiones: 291 x 82 x 122 mm

Lámpara: LED integrado



• 100LQLEDT30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA 3,000 K

• 100LQLEDT65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 100 W

Lúmenes: 8,000 lm

Voltaje: 100 V ~ - 277 V ~

Vida útil: 25,000 h Tipo de base: estaca

Atenuable: No IP: 65 IRC: 80 IK: 07

Dimensiones: 205.1 x 34.4 x 265.1 mm

Lámpara: LED integrado



• 10LQLEDT30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA 3,000 K

• 10LQLEDT65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 20 W Lúmenes: 1600 lm

Dimensiones: 291 x 82 x 122 mm



• 20LQLEDT30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA 3,000 K

• 20LQLEDT65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 20 W Lúmenes: 1600 lm

Dimensiones: 291 x 82 x 122 mm

• 30LQLEDT30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA 3,000 K

• 30LQLEDT65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 30 W Lúmenes: 2,700 lm

Dimensiones: 110.1 x 27.4 x 150.1 mm

• 50LQLEDT30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA 3,000 K

• 50LQLEDT65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 50 W Lúmenes: 4,500 lm

Voltaje: 100 V ~ - 240 V ~

Vida útil: 25,000 h Tipo de base: estaca

Atenuable: No IP: 65 IRC: 80 IK: 07

Dimensiones: 137.1 x 31.4 x 182.1 mm

Lámpara: LED integrado



• 500LQLEDK65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 500 W

Lúmenes: 55,000 lm

Voltaje: 100 V ~ - 240 V ~

Vida útil: 30,000 h

Atenuable: No IP: 65 IRC: 80 IK: 08

Dimensiones: 205.1 x 279 x 638 mm

Lámpara: LED integrado



• 140ES9000MVG-BB

ALUMINIO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 1800 W

Lúmenes: 3,600 lm

Voltaje: 100 V ~ - 240 V ~

Vida útil: 30,000 h

Atenuable: No IP: 20

Dimensiones: 350 x 340 mm

Lámpara: LED integrado



• 800LQLEDK65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: 500 W

Lúmenes: 82,500 lm

Voltaje: 100 V ~ - 240 V ~

Vida útil: 30,000 h

Atenuable: No IP: 65 IRC: 80 IK: 08

Dimensiones: 448 mm x 105 mm x 667 mm

Lámpara: LED integrado



• PTL-1950/S

SATINADO

Potencia: **20 W**
Lúmenes: --
Voltaje: **100 V~ - 240 V~**
Vida útil: --
Atenuable: **No**
Dimensiones: **97 x 255 x 255 mm**
Lámpara: **No incluye**
Tipo de base: **E27**



• PTL-1900/S

SATINADO

Potencia: **15 W**
Lúmenes: --
Voltaje: **100 V~ - 240 V~**
Vida útil: --
Atenuable: **No**
Dimensiones: **95 x 290 x 290 mm**
Lámpara: **No incluye**
Tipo de base: **E27**



• PTL-1040/L

LATONADO

Potencia: **30 W**
Lúmenes: --
Voltaje: **100 V~ - 240 V~**
Vida útil: --
Atenuable: **No**
Dimensiones: **158 x 283 x 283 mm**
Lámpara: **No incluye**
Tipo de base: **E27 x 2**



• PTL-1030/S

SATINADO

• PTL-1030/L

LATONADO

Potencia: **30 W**
Lúmenes: --
Voltaje: **100 V~ - 240 V~**
Vida útil: --
Atenuable: **No**
Dimensiones: **158 x 283 x 283 mm**
Lámpara: **No incluye**
Tipo de base: **E27 x 2**



• PTL-1010/L

LATONADO

Potencia: **15 W**
Lúmenes: --
Voltaje: **100 V~ - 240 V~**
Vida útil: --
Atenuable: **No**
Dimensiones: **95 x 290 x 290 mm**
Lámpara: **No incluye**
Tipo de base: **E27**



• 60TL8520MVS

CRISTAL PERLADO

Potencia: **8.5 W**
Lúmenes: --
Voltaje: **100 V~ - 240 V~**
Vida útil: --
Atenuable: **No**
Dimensiones: **161 x 91 x 300 mm**
Lámpara: **No incluye**
Tipo de base: **E27**



• TL-5025/M

MADERA

Dimensiones: **170 x 80 x 340 mm**

• TL-2010/B

BLANCO

Dimensiones: **152 x 80 x 305 mm**

• TL-1900/S

SATINADO

Potencia: **8.5 W**
Lúmenes: --
Vida útil: --
Voltaje: **100 V~ - 240 V~**
Atenuable: **No**
Dimensiones: **113 x 11 x 312 mm**
Lámpara: **No incluye** Tipo de base: **E27 x 2**



• FC-LEDRL/004/65/R

ROJO

LUZ DE DÍA 6,500 K

• FC-LEDRL/004/65/B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K

• FC-LEDRL/004/65/S

SATINADO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: **16 W**
Lúmenes: **1200 lm**
Voltaje: **100 V~ - 240 V~**
Vida útil: **15,000 h** Atenuable: **No**
Dimensiones: **85 x 311 x 311 mm**
Lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **E27 x 2**



• 60YSN368LMVB

BLANCO LUZ DE DÍA 6,500 K

• 60YSN368LMVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6,500 K

• 60YSN368LMVS

SATINADO LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: **6 W**
Lúmenes: **1200 lm**
Voltaje: **100 V~ - 240 V~**
Vida útil: --
Atenuable: **No**
Dimensiones: **143 x 92 x 119 mm**
Lámpara: **No incluye**
Tipo de base: **GU10**



• 12PTLLEDC30MVB

BLANCA

LUZ CÁLIDA 3,000 K

• 12PTLLEDC65MVB

BLANCA

LUZ DE DÍA 6,500 K

• 12PTLLEDC30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA 3,000 K

• 12PTLLEDC65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: **12 W**
Lúmenes: **720 lm**
Voltaje: **100 V~ - 240 V~**
Vida útil: **15,000 h**
Atenuable: **No IRC: 80**
Dimensiones: **24 x 160 x 160 mm**
Lámpara: **No incluye**
Tipo de base: **E27 x 2**



• 18PTLLEDR65MVB

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K

• 18PTLLEDR30MVB

BLANCO

LUZ CÁLIDA 3,000 K

• 18PTLLEDR30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA 3,000 K

• 18PTLLEDR65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: **18 W**
Dimensiones: **24 x 210 mm**
Lúmenes: **1300 lm**

• 12PTLLEDR30MVB

BLANCO

LUZ CÁLIDA 3,000 K

• 12PTLLEDR65MVB

BLANCO

LUZ DE DÍA 6,500 K

• 12PTLLEDR30MVN

NEGRO

LUZ CÁLIDA 3,000 K

• 12PTLLEDR65MVN

NEGRO

LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: **12 W**
Lúmenes: **720 lm**
Voltaje: **100 V~ - 240 V~**
Vida útil: **15,000 h**
Atenuable: **No IRC: 80**
Dimensiones: **24 x 160 mm**
Lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **E27 x 2**



• 12EMPTLLEDR65MVB

BLANCO LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: **12 W**
Lúmenes: **800 lm**
Voltaje: **100 V~ - 240 V~**
Vida útil: **15,000 h**
Atenuable: **No IRC: 80**
Dimensiones: **32 x 170 x 170 mm**
Lámpara: **LED integrado**



• PTLLED/012/65

BLANCO LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: **12 W**
Lúmenes: **800 lm**
Voltaje: **100 V~ - 240 V~**
Vida útil: **15,000 h**
Atenuable: **No IRC: 80**
Dimensiones: **83 x 198 x 198 mm**
Lámpara: **LED integrado**



• PTLELED/004/65/B

BLANCO LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: **13 W**
Lúmenes: **1000 lm**
Voltaje: **100 V~ - 240 V~**
Vida útil: **15,000 h**
Atenuable: **No IRC: 80**
Dimensiones: **95 x 180 x 180 mm**
Lámpara: **LED integrado**



• LT120143G

GRIS LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: **3 W**
 Lúmenes: **60 lm**
 Voltaje: **3V**
 Vida útil: **30,000 h**
 Atenuable: **Si**
 Dimensiones: **142 x 27 x 27 mm**
 Lámpara: **Driver LED**
 Montaje: **Portátil**
 Baterías: **Incluye baterías AA**



• LT12069N

NEGRO LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: **4.5 W**
 Lúmenes: **60 - 120 lm**
 Voltaje: **3V**
 Vida útil: **30,000 h**
 Atenuable: **Si**
 Dimensiones: **70 x 65 mm**
 Lámpara: **Driver LED**
 Montaje: **Portátil - arnés para cabeza**
 Baterías: **Incluye baterías AAA**



• LT12069N

NEGRO LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: **3 W**
 Lúmenes: **70 lm**
 Voltaje: **100 - 240 V**
 Vida útil: **10,000 h**
 Atenuable: **No IP: 20 IRC: 70**
 Dimensiones: **121.6 x 121.6 x 204.5 mm**
 Lámpara: **LED integrado**
 Montaje: **Portátil**
 Baterías: **Incluye baterías AAA**



• LT180136NA

NARANJA LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: **3.5 W**
 Lúmenes: **90 lm**
 Voltaje: **100 - 240 V**
 Vida útil: **20,000 h**
 Atenuable: **No IP: 20 IRC: 70**
 Dimensiones: **44.6 x 48.1 x 135 mm**
 Lámpara: **Driver LED integrado**
 Montaje: **Portátil**



• LT180174NA

NARANJA LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: **3.5 W**
 Lúmenes: **90 lm**
 Voltaje: **100 - 240 V**
 Vida útil: **20,000 h**
 Atenuable: **No IP: 20 IRC: 70**
 Dimensiones: **51 x 174 mm**
 Lámpara: **Driver LED integrado**
 Montaje: **Portátil**



• LT200170G

GRIS LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: **5 W**
 Lúmenes: **100/200 lm**
 Voltaje: **6 V**
 Vida útil: **30,000 h**
 Atenuable: **Si**
 Dimensiones: **51 x 174 mm**
 Lámpara: **Driver LED integrado**
 Montaje: **Portátil**
 Baterías: **Incluye 4 baterías AAA**



• LT220228NA

NARANJA LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: **5 W**
 Lúmenes: **100/240 lm**
 Voltaje: **6 V** Vida útil: **20,000 h**
 Atenuable: **Si IP: 20 IRC: 70**
 Dimensiones: **51 x 174 mm**
 Lámpara: **Driver LED integrado**
 Montaje: **Portátil**
 Baterías: **Incluye baterías recargables**



• LT220228NA

NARANJA LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: **1 W**
 Lúmenes: **100/240 lm**
 Voltaje: **5 V** Vida útil: **20,000 h**
 Atenuable: **Si IP: 20 IRC: 70**
 Dimensiones: **37 x 37 x 140 mm**
 Lámpara: **Driver LED integrado**
 Montaje: **Portátil**
 Baterías: **Incluye baterías recargables**



• LT40220G

NARANJA LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: **0.5 W**
 Lúmenes: **40 lm**
 Voltaje: **3 V** Vida útil: **30,000 h**
 Atenuable: **Si IP: 20 IRC: 70**
 Dimensiones: **37 x 37 x 140 mm**
 Lámpara: **Driver LED integrado**
 Montaje: **Portátil**
 Baterías: **Incluye baterías**



• LT7070NA-2C

NARANJA LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: **0.5 W**
 Lúmenes: **35 / 70 lm**
 Voltaje: **6 V** Vida útil: **30,000 h**
 Atenuable: **Si IP: 20 IRC: 70**
 Dimensiones: **51 x 174 mm**
 Lámpara: **LED integrado**
 Montaje: **Portátil**
 Baterías: **Incluye baterías**



• LT7070NA-2C

NARANJA LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: **0.5 W**
 Lúmenes: **35 / 70 lm**
 Voltaje: **6 V** Vida útil: **30,000 h**
 Atenuable: **Si IP: 20 IRC: 70**
 Dimensiones: **51 x 174 mm**
 Lámpara: **LED integrado**
 Montaje: **Portátil**
 Baterías: **Incluye baterías recargables**
Incluye cargador USB



• LT8075N

NARANJA LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: **5 W**
 Lúmenes: **80 lm**
 Voltaje: **3 V** Vida útil: **10,000 h**
 Atenuable: **No IP: 20 IRC: 70**
 Dimensiones: **45.6 x 65.4 x 75.4 mm**
 Lámpara: **LED integrado**
 Montaje: **Portátil**
 Baterías: **Baterías recargables**



• LT8086G-2C

GRIS LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: **2 W**
 Lúmenes: **80 lm**
 Voltaje: **4.5 V**
 Atenuable: **Si**
 Dimensiones: **51 x 86 x 26 x 26 mm**
 Lámpara: **LED integrado**
 Montaje: **Portátil** Vida útil: **30,000 h**
 Baterías: **Incluye baterías**



• LT90200N

GRIS LUZ DE DÍA 6,500 K

Potencia: **0.6 W**
 Lúmenes: **120 lm**
 Voltaje: **3.7 V** Vida útil: **15,000 h**
 Atenuable: **Si IP: 44 IRC: 80**
 Dimensiones: **100 x 40 x 60 mm**
 Lámpara: **LED integrado**
 Montaje: **Portátil**
 Baterías: **Incluye baterías**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar sin previo aviso y no se hace responsable por errores y omisiones en este documento.
 *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

Síguenos:   