

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

PRODUCTOS nuevos




[HTTPS://WWW.GRUPOBIENPRENDIDO.COM.GT/TECNOLITE](https://www.grupobienprendido.com.gt/tecnolite)


ONLOOKER
NVR4CVCDTCW

BLANCO

Potencia: 32 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 127 V
 Ángulo: --
 Vida útil: 30,000 h
 Tipo lámpara: LED integrado
 Atenuable: Si


IP 65


TIMIR
46SESLED4006CCMVCF

Bronce ● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: Ajustable: 30 W / 42 W / 46 W
 Lúmenes: 4,200 lm / 5,800 lm / 7,800 lm
 Voltaje: 100 - 127 V
 Ángulo: --
 Vida útil: 54,000 h
 Tipo lámpara: LED integrado
 Atenuable: Si

IP 65 IRC 80 IK 08


TIMIR
46SESLED4006CCMVCF

Bronce ● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 22 W
 Lúmenes: 3,300 lm
 Voltaje: 100 - 127 V
 Ángulo: 140°
 Vida útil: 20,000 h
 Tipo lámpara: LED integrado
 Atenuable: Si

IP 65 IRC 80 IK 08




REGLETAS


Conector flexible horizontal
ADLFCLEDCLN

Negro

Potencia: -
 Lúmenes: -
 Voltaje: -
 Ángulo: 420°
 Vida útil: 1,000 h
 Tipo de lámpara: No incluye
 Atenuable: No

**TOJIL I****10FLCLED05MV65B**

● Luz de día (6,500 K)

Negro

Potencia: 10 W
 Lúmenes: 1000 lm
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 100°
 Vida útil: 15000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No

IP 20 IRC 70 IK -

**MONTROYA II****24TLLED3142V40BL**

[Blanco] ● Luz cálida (4,000K)

Potencia: 24 W
 Lúmenes: 1800 lm
 Voltaje: 127 V
 Ángulo: 100°
 Vida útil: 30,000 h
 Tipo de lámpara: Tubos LED
 Atenuable: Si

IP - IRC 80 IK -

**ULTRASLIM 18****18DLFCLED90SV30B**

● Luz cálida (3,000 K)

Blanco

Potencia: 18 W
 Lúmenes: 1600 lm
 Voltaje: 127 V
 Ángulo: 100°
 Vida útil: 15000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: Si

IP 20 IRC 80 IK 06

**ULTRASLIM 36****36DLFCLED150SV40B**

[Blanco] ● Luz cálida (4,000K)

Potencia: 36 W
 Lúmenes: 3200 lm
 Voltaje: 127 V
 Ángulo: 100°
 Vida útil: 30,000 h
 Tipo de lámpara: Tubos LED
 Atenuable: Si

IP 20 IRC 80 IK 06

**TOJIL II****18FLCLED05MV65B**

[Blanco] ● Luz de día (6,500 K)

Potencia: 18 W
 Lúmenes: 2000 lm
 Voltaje: 127 V
 Ángulo: 100°
 Vida útil: 15000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No


IP 20 IRC 70 IK -

**OREMBURGO V****48TLLED3280V40BL**

[Blanco] ● Luz cálida (4,000K)

Potencia: 48 W
 Lúmenes: 3800 lm
 Voltaje: 127 V
 Ángulo: 100°
 Vida útil: 15,000 h
 Tipo de lámpara: Incluye T5LED
 Atenuable: Si

IP - IRC 80 IK -

**ULTRASLIM 24****24DLFCLED120SV40N**

NEGRO ● Luz cálida (4,000K)

Potencia: 24 W
 Lúmenes: 2200 lm
 Voltaje: 127 V
 Ángulo: 100°
 Vida útil: 30,000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: Si

IP 20 IRC 80 IK 06





LIESMA


09HLED752MV30N

● Luz cálida (3,000 K)

Negro

Potencia: 9 W
Lúmenes: 775 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 28°
Vida útil: 30,000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 65 IRC 80 IK 06




PARUMELO

6HLED951MV30N

BLANCO 3000/4000/6500 K

Potencia: 10 W
Lúmenes: 1050 lm
Voltaje: 100 - 277 V
Ángulo: 40°
Vida útil: 50,000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 40 IRC 80 IK 03



ESFERIS


6HLED941MV30N

● Luz cálida (3,000 K)

Negro

Potencia: 6 W
Lúmenes: 120 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 28°
Vida útil: 15,000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 65 IRC 80



PARUMELO

6HLED951MV30N

GRIS 3000/4000/6500 K

Potencia: 12 W
Lúmenes: 450 lm
Voltaje: 100 - 277 V
Ángulo: 162°
Vida útil: 50,000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 65 IRC 80 IK 08



BONFIRE CIRCULAR


3HLED768DC30N

● Luz cálida (3,000 K)

Negro

Potencia: 3 W
Lúmenes: 150 lm
Voltaje: 24 V
Ángulo: 42°
Vida útil: 30,000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 65 IRC 80 IK 06



BONFIRE SQUARE


3HLED769DC30N

● Luz cálida (3,000 K)

Negro

Potencia: 3 W
Lúmenes: 150 lm
Voltaje: 24 V
Ángulo: 42°
Vida útil: 30,000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 65 IRC 80 IK 06




ALSCIA I

3YDLED1064MV30N

Negro ● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 3 W
Lúmenes: 120 lm
Voltaje: 100 - 277 V
Ángulo: 33°
Vida útil: 50,000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 20 IRC 90 IK 03




ALSCIA II

3YDLED1065MV30N

Negro ● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 3 W
Lúmenes: 120 lm
Voltaje: 100 - 277 V
Ángulo: 33°
Vida útil: 50,000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 20 IRC 90 IK 03



PARUMELO

6HLED951MV30N

● Luz cálida (3,000 K)

GRIS

Potencia: 6 W
Lúmenes: 165 lm
Voltaje: 127 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 50,000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 54 IRC 80 IK 06




ALDERAMI I

5YDLED025CCMVB

Negro 3000K / 4000K / 6500K

Potencia: 5 W
Lúmenes: 450 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 40°
Vida útil: 50,000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 40 IRC 80 IK 03



PARUMELO

6HLED951MV30N

● Luz cálida (3,000 K)

GRIS

Potencia: 7 W
Lúmenes: 400 lm
Voltaje: 127 V
Ángulo: 165°
Vida útil: 15,000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 65 IRC 80 IK 05




ALDERAMI III

5YDLED026CCMVB

Negro 3000K / 4000K / 6500K


Potencia: 5 W
Lúmenes: 450 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 40°
Vida útil: 50,000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 40 IRC 80 IK 03



**UKUL I****100H1082MVG****Gris oscuro**


Potencia: 12 W
 Lúmenes: -
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: -
 Vida útil: 1,000 h
 Tipo de lámpara: No incluye
 Atenuable: No

IP 44 IK 04**MURI II****15HLED1174MVCCN**


● Luz cálida (3,000 K)

Gris oscuro

Potencia: 15.5 W
 Lúmenes: 1,200 lm
 Voltaje: 127 V
 Ángulo: 168°
 Vida útil: 30,000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No

IP 54 IRC 80 IK 02**ALPINO****H-425/S****Satinado**


Potencia: 20 W
 Lúmenes: -
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: -
 Vida útil: 1,000 h
 Tipo de lámpara: No incluye
 Atenuable: No

IP 44**MURI I****20HLED1192V30G**

● Luz cálida (3,000 K)

Gris oscuro

Potencia: 20 W
 Lúmenes: 1,500 lm
 Voltaje: 127 V
 Ángulo: 130°
 Vida útil: 30,000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No


IP 54 IRC 80 IK 02**WAND****11HLED1055VCCG**

● Luz cálida (3,000 K)


● Luz de día (6,500 K)

Gris oscuro

Potencia: 11 W
 Lúmenes: 900 - 950 lm
 Voltaje: 127 V
 Ángulo: 80°
 Vida útil: 30,000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No

IP 44 IRC 80 IK 02**LUMINARIO DE MONTAJE EXTERIOR****20HLED1192V30G Negro**


Potencia: 24 W
 Lúmenes: 700 lm
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 130°
 Vida útil: 30,000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: Si

IP 65 IRC 80**BAN****12HLED426MV30N**

● Luz cálida (3,000 K)

Negro


Potencia: 12.5 W
 Lúmenes: 3,000 lm
 Voltaje: 100 - 277 V
 Ángulo: 80°
 Vida útil: 30,000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No

IP 44 IRC 80**CEFE0****3HLED918MV30N**

● Luz cálida (3,000 K)

Gris oscuro


Potencia: 3 W
 Lúmenes: 125 lm
 Voltaje: 127 V
 Ángulo: 130°
 Vida útil: 30,000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No

IP 65 IRC 80 IK 06**GIDI****14HLED944V30G**

● Luz cálida (3,000 K)

Gris oscuro


Potencia: 14 W
 Lúmenes: 1,100 lm
 Voltaje: 127 V
 Ángulo: 114°
 Vida útil: 30,000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No

IP 54 IRC 80 IK 04**PAIKA II****5HLED953V30N**

● Luz cálida (3,000 K)

Negro


Potencia: 5 W
 Lúmenes: 185 lm
 Voltaje: 127 V
 Ángulo: 130°
 Vida útil: 50,000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No

IP 54 IRC 80 IK 06**MOORE****15HLED1174MVCCN**

● RGB+CCT (2,700 K - 6,500 K)

Gris oscuro


Potencia: 15 W
 Lúmenes: 1,000 lm
 Voltaje: 127 V
 Ángulo: 90°
 Vida útil: 50,000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No

IP 65 IRC 80 IK 06**ARCTURUS****6HLED757V30G**


● Luz cálida (3,000 K)

GRIS

Potencia: 25 W
 Lúmenes: 389 lm
 Voltaje: 127 V
 Ángulo: 120°
 Vida útil: 20,000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No

IP 65 IRC 80 IK 04**UKUL II****100H1083MVG****GRIS OSCURO**

Potencia: 12 W
 Lúmenes: -
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: -
 Vida útil: -
 Tipo de lámpara: No incluye
 Atenuable: -

IP 44 IRC -- IK 04




UKUL III 100H1084MVG

GRIS OSCURO

Potencia: 12 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: --
Vida útil: --
Tipo de lámpara: No incluye
Atenuable: --

IP 44 IRC -- IK 04




LEBRELES I 100H432MVN

NEGRO

Potencia: 12 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 25°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de rosca: GU10
Atenuable: No

IP 54 IRC -- IK 08




LEBRELES II 100H433MVN

NEGRO

Potencia: 12 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 25°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de rosca: GU10 x2
Atenuable: No

IP 54 IRC -- IK 08




ARIETIS 10HLED161MV30N

NEGRO

Potencia: 10 W
Lúmenes: 500 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 25°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 54 IRC 80 IK 07




CINCEL 10HLED1183MV30N

NEGRO

Potencia: 10 W
Lúmenes: 500 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 25°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 54 IRC 80 IK 07




VEGG 10HLED1186MV30N

NEGRO

Potencia: 10 W
Lúmenes: 700 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 60°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 54 IRC 80 IK 05




PIRQA 10HLED401MV30N

NEGRO

Potencia: 10 W
Lúmenes: 800 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 15° a 120°
Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 65 IRC 80 IK 06




KEENYA I 10HLED848MV30N

NEGRO

Potencia: 10 W
Lúmenes: 700 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 75°
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 65 IRC 80 IK 06




HAYIT 12HLED1457V30G

GRIS OSCURO

● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 12.5 W
Lúmenes: 1000 lm
Voltaje: 127 V
Ángulo: 138°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 44 IRC 80 IK 02




BANGO I 12HLED420MV30N

NEGRO

● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 12 W
Lúmenes: 800 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 80°
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 65 IRC 80 IK 05




CANUM 20HLED1076MV30N

NEGRO

● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 12 W
Lúmenes: 1 500 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 20°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 65 IRC 80 IK 07




KEENYA II 20HLED848MV30N

NEGRO

● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 20 W
Lúmenes: 1 400 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 240°
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 54 IRC 80 IK 05




BANGO II 24HLED420MV30N

NEGRO

● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 24 W
Lúmenes: 1 600 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 280°
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 65 IRC 80 IK 05




BANGO III 24HLED421MV30N

NEGRO

Potencia: 24 W
Lúmenes: 1 600 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 280°
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 65 IRC 80 IK 05



CRUCIS 6HLED423MV30N

NEGRO

● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 6 W
Lúmenes: 600 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 58°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 54 IRC 80 IK 06



CALICUT I HLED-650/6W/30

ALUMINIO

● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 6 W
Lúmenes: 480 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 25°
Vida útil: 25,000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 65 IRC 80





SPECTRUM
HLED-921/N
NEGRO ● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 8 W
Lúmenes: 400 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 65°
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 55 **IRC** 80 **IK** 05

OBELIX V
13HLED005MV30N
NEGRO ● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 13 W
Lúmenes: 850 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 65°
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No


IP 54 **IRC** 80 **IK** 06

SHAPEABLE STRIPE
60TIRLEDGRNBDCTCW
RGB

Potencia: 60 W
Lúmenes: -- lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 20,000 h
Dimensiones: 8 mm x 16 mm x 5mm
Atenuable: No


IP 65

OBELIX V
13HLED005MV30N
blanco ● Luz de día (6,500 K)
 ● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 13 W
Lúmenes: 910 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 90°
Vida útil: 30,000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si

IP -- **IRC** 80 **IK** --

FORAMEN I
1YDLED1090MV30B
blanco ● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 1 W
Lúmenes: 65 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 10°
Vida útil: 30,000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No


IP 20 **IRC** 95 **IK** 05

LUCIS III
35DYDLED022VCCTB
Blanco 3000K / 4000K / 6500K

Potencia: 35W
Lúmenes: 3,000 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 25°
Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No


IP 54 **IRC** 80 **IK** 07

MACONDO I
12YDLED136MVCCB
Blanco 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K


Potencia: 12W
Lúmenes: 1,400 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 90°
Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si

IP 20 **IRC** 80 **IK** 01

MACONDO I
12YSNLED015CCMV B
Blanco 3000K / 4000K / 6500K

Potencia: 12W
Lúmenes: 600 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 40°
Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si

IP 20 **IRC** 90 **IK** 06

MACONDO I
12YSNLED015CCMV B
NEGRO CC (Tunable CCT)

Potencia: 12W
Lúmenes: 800 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 40°
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No


IP 20 **IRC** 90 **IK** 01

CEBAL II
12YSNLED022MVCCN
NEGRO 3000K / 4000K / 6500K

Potencia: 12W
Lúmenes: 800 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 40°
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No


IP 20 **IRC** 90 **IK** 01

TUIREN I
15PTLED212MV30N
NEGRO ● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: --
Lúmenes: --
Voltaje: --
Ángulo: --
Vida útil: --
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP -- **IRC** -- **IK** --

TUIREN II
15YDLED212MV30N
NEGRO ● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 15 w
Lúmenes: 1400 lm
Voltaje: 100 V ~ - 240 V
Ángulo: 26°
Vida útil: 30,000h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --


IP 20 **IRC** 90 **IK** 01

TUIREN II
15YDLED212MV30N
NEGRO 3000K / 4000K / 6500K

Potencia: 18 w
Lúmenes: 600 lm
Voltaje: 100 V ~ - 240 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 50,000h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP 54 **IRC** 80 **IK** 06

MACONDO II
18YDLED136MVCCB
Blanco 3000K / 4000K / 6500K

Potencia: 18 w
Lúmenes: 1885 lm
Voltaje: 100 V ~ - 240 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 50,000h
Tipo de lámpara: LED integrada
Atenuable: No


IP 20 **IRC** 80 **IK** 01


MARFIK 21PTLLED1035VCCNI

Satin ● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 21 w
Lúmenes: 1176 / 1229 / 1128lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 25,000h
Tipo de lámpara: LED integrada
Atenuable: No

IP 20 IRC 90 IK 01




COCIBOLA II 36PTLLED1144CCMVS

Blanco ● 3000K / 6500K

Potencia: 36W
Lúmenes: 1900 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 20 IRC 80 IK --




AKRIL II 24CTLLED187MV30AT

Blanco ● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 24 w
Lúmenes: 2200 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 360°
Vida útil: 25,000h
Tipo de lámpara: LED integrada
Atenuable: No

IP 20 IRC 80 IK 01




CUJAM II 36PTLLED1145CCMVN

NEGRO ● 3000K / 6500K

Potencia: 36W
Lúmenes: 1700 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 20 IRC 80 IK --




COCIBOLA I 24PTLLED1144CCMVS

Blanco ● 3000K / 4000K / 6500K

Potencia: 24 w
Lúmenes: 1200 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 30,000h
Tipo de lámpara: LED integrada
Atenuable: No

IP 20 IRC 80 IK 01




AKRIL III 30CTLLED185MV30AT

BLANCO ● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 6 w
Lúmenes: 600 lm
Voltaje: 127 V
Ángulo: 360°
Vida útil: 15,000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 20 IRC 80 IK --




CUJAM I 24PTLLED1145CCMVN

Negro ● 3000K / 6500K

Potencia: 24 w
Lúmenes: 750 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 30,000h
Tipo de lámpara: LED integrada
Atenuable: No

IP 20 IRC 80 IK 01



ALNITAK I 8PTLLED259MV30N

BLANCO ● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 6 w
Lúmenes: 750 lm
Voltaje: 127 V
Ángulo: 36°
Vida útil: 50 000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP -- IRC 90 IK --




CUJAM I 24PTLLED1145CCMVN

Negro ● 3000K / 4000K / 6500K

Potencia: 24 w
Lúmenes: 2100 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 75°
Vida útil: 50,000h
Tipo de lámpara: LED integrada
Atenuable: No

IP 65 IRC 80 IK 08




DELPHINUS I TLLED-2051/N

NEGRO ● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 3.4 w
Lúmenes: 140 lm
Voltaje: 127 V
Ángulo: 20°
Vida útil: 15 000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP -- IRC 80 IK --




AKRIL III 30CTLLED185MV30AT

gris ● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 30 w
Lúmenes: 2800 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 360°
Vida útil: 20,000h
Tipo de lámpara: LED integrada
Atenuable: No

IP 20 IRC 80 IK --



OLMO YDLED-1500/65/BL

BLANCO ● Luz de día (6,500 K)

Potencia: 8.5 w
Lúmenes: 800 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 75°
Vida útil: 15 000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP -- IRC 80 IK --



AKRIL III 30CTLLED185MV30AT

Gris ● Luz cálida (4,000 K)

Potencia: 32 w
Lúmenes: 2800 lm
Voltaje: 127 V
Ángulo: 80°
Vida útil: 15,000h
Tipo de lámpara: Tubo LED
Atenuable: No

IP 65 IRC 80 IK --

A prueba de vapor




GLOAS II 180CTL3313MVMN

NEGRO


Potencia: 25.5 w
Lúmenes: 800 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 75°
Vida útil: 15 000h
Tipo de lámpara: No incluye
Atenuable: --

IP 20 IRC 80 IK --




ARNEB II
240CTL8002MVN
NEGRO

Potencia: 8.5 w
 Lúmenes: 800 lm
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 75°
 Vida útil: 15 000h
 Tipo de lámpara: No incluye
 Atenuable: No

IP 20 IRC - IK -

ARNEB I
60CTL8002MVN
BLANCO

Potencia: 8.5 w
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 300°
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: No incluye
 Atenuable: No

IP 20 IRC - IK -

JABBA
60CTL1704MVNOP
NEGRO BLANCO

Potencia: 8.5 w
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 70°
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: No incluye
 Atenuable: No

IP 20 IRC 00 IK -


HOMAM
60CTL8322MVNCH
BLANCO

Potencia: 8.5 w
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 300°
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: No incluye
 Atenuable: No


IP 20 IRC - IK -

GLOAS I
60CTL3313MVNM
NEGRO

Potencia: 8.5 w
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 70°
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: No incluye
 Atenuable: No

IP 20 IRC - IK -

IRENA I
60CTL8323MVNCH
BLANCO

Potencia: 8.5 w
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 300°
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: No incluye
 Atenuable: No


IP 20 IRC - IK -

GLOAS I
60CTL3313MVNM
BLANCO ● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 8.5 w
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 300°
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: No incluye
 Atenuable: No

IP 20 IRC - IK -

IRENA I
60CTL8323MVNCH
NEGRO

Potencia: 8.5 w
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 300°
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: No incluye
 Atenuable: No

IP 20 IRC - IK --

GLOAS I
60CTL3313MVNM
BLANCO ● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 8.5 w
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 300°
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: No incluye
 Atenuable: No

IP 20 IRC - IK -


SPOK
60CTL8325MVCR
BLANCO

Potencia: 8.5 w
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 300°
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: No incluye
 Atenuable: No

IP 20 IRC - IK -

ARNEB I
60CTL8002MVN
NEGRO

Potencia: 8.5 w
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 70°
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: No incluye
 Atenuable: No


IP 20 IRC - IK -

SPOK
60CTL8325MVCR
DORADO

Potencia: 8.5 w
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 300°
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: No incluye
 Atenuable: No


IP 20 IRC - IK -

ARNEB I
60CTL8002MVN
BLANCO

Potencia: 8.5 w
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 75°
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: No incluye
 Atenuable: No

IP 20 IRC - IK -

CORDELIA II
60TL8321MVDCT
DORADO

Potencia: 8.5 w
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 300°
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: No incluye
 Atenuable: No


IP 20 IRC - IK -




IMAI I
3D TT LED 10 DCCCN

NEGRO 3000K / 6500K
Potencia: 3 w
Lúmenes: 110 lm
Voltaje: 5 V
Ángulo: 360°
Vida útil: 20,000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 20 IRC 80 IK -



IMAI II
5D TT LED 11 DCCCN

NEGRO 3000K / 4000K / 6500K
Potencia: 5.5 w
Lúmenes: 220 lm
Voltaje: 5 V
Ángulo: 360°
Vida útil: 20,000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No


IP 20 IRC 80 IK -



IMAI I
3D TT LED 10 DCCCN

NEGRO 3000K / 6500K
Potencia: 3 w
Lúmenes: 110 lm
Voltaje: 5 V
Ángulo: 360°
Vida útil: 20,000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 20 IRC 80 IK -



AZELFA
5 TT LED 158 MV30N

NEGRO Luz cálida (3,000K)
Potencia: 5.5 w
Lúmenes: 380 lm
Voltaje: 5 V
Ángulo: 260°
Vida útil: 25,000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 20 IRC 80 IK -



ZUBENE V
43 CT LED 173 MV30N

NEGRO Luz cálida (3,000 K)
Potencia: 43 w
Lúmenes: 1500 lm
Voltaje: 5 V
Ángulo: 360°
Vida útil: 30,000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 20 IRC 90 IK -



AXOLO I
5 TT LED 821 MV30CR

NEGRO Luz cálida (3,000K)
Potencia: 5.5 w
Lúmenes: 320 lm
Voltaje: 5 V
Ángulo: 220°
Vida útil: 25,000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No


IP 20 IRC 80 IK -



ZUBENE V
43 CT LED 173 MV30N

NEGRO Luz cálida (3,000 K)
Potencia: 48 w
Lúmenes: 2500 lm
Voltaje: 5 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 30,000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 20 IRC 90 IK 04



ZUBENE III
6 LV CT LED 894 MV30N

NEGRO Luz cálida (3,000K)
Potencia: 6 w
Lúmenes: 300 lm
Voltaje: 5 V
Ángulo: 220°
Vida útil: 30,000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No


IP 20 IRC 90 IK 04



ZUBENE V
43 CT LED 173 MV30N

NEGRO Luz cálida (3,000 K)
Potencia: 5 w
Lúmenes: 440 lm
Voltaje: 5 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 25,000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 20 IRC 80 IK -



ZUBENE III
6 LV CT LED 894 MV30N

NEGRO Luz cálida (3,000K)
Potencia: 8 w
Lúmenes: 370 lm
Voltaje: 5 V
Ángulo: 220°
Vida útil: 30,000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No


IP 20 IRC 90 IK 04



ZUBENE V
43 CT LED 173 MV30N

NEGRO Luz cálida (3,000 K)
Potencia: 5.5 w
Lúmenes: 310 lm
Voltaje: 5 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 25,000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 20 IRC 80 IK -



MAHAS I
8 CT LED 1951 MV30CRN

NEGRO Luz cálida (3,000K)
Potencia: 8 w
Lúmenes: 480 lm
Voltaje: 5 V
Ángulo: 220°
Vida útil: 30,000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No


IP 20 IRC 80 IK 04



MAZALA
5 CT LED 8213 MV30CR

NEGRO Luz cálida (3,000K)
Potencia: 5.5 w
Lúmenes: 450 lm
Voltaje: 5 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 25,000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 20 IRC 80 IK -



MAHAS I
8 CT LED 1951 MV30CRN


NEGRO 3000K / 4000K / 6500K
Potencia: 8 w
Lúmenes: 320 lm
Voltaje: 5 V
Ángulo: 220°
Vida útil: 50,000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 20 IRC 80 IK 04




MAHAS I
8CTLLED1951MV30CRN
Blanco 3000K / 4000K / 6500K

Potencia: 12 w
Lúmenes: 1100 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 100°
Vida útil: 50,000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No


IP 20 IRC 80 IK 06

BUNA
11CTLLED8367MV30C
CRISTAL TRANSPAR

Potencia: 11.5 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 277 V~
Ángulo: 120°
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 80 IK --

COLUMBUS II
20BKLEDCCMBV
Blanco 3000K / 4000K / 6500K

Potencia: 20 w
Lúmenes: 3300 lm
Voltaje: 100 - 277 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 50,000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No


IP 20 IRC 80 IK --

ZUBENE II
11TLLED2032MV30N
BLANCO

Potencia: 10 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 277 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 30 000h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO


IP 20 IRC 90 IK 04

ZAVI I
09CTLLED8301MV30NF
NEGRO

Potencia: 9 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 277 V
Ángulo: 48°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: No incluye
Atenuable: --

IP 20 IRC 90 IK 04

ZAVI II
09CTLLED8302MV30ND
NEGRO DORA

Potencia: 9 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 48°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: No

IP 20 IRC 90 IK 04

BELEL I
12CTLLED011MV30N
NEGRO

Potencia: 10 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 36°
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 80 IK --

BELENOS
12DCTLLED176MV30N
NEGRO

Potencia: 12.5 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 36°
Vida útil: 25000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: SI

IP 20 IRC 80 IK --

ZUBENE I
09TLLED2031MV30N
NEGRO

Potencia: 9 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 277 V
Ángulo: 36°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: No

IP 20 IRC 90 IK 04

BUBUP
10CTLLED8366MV30CH
CRISTAL HUMO

Potencia: 10.5 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 80 IK --

DIVALA I
12TLLED510MVCCN
NEGRO

Potencia: 12 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 80 IK 06

TOLIMAN
15CTLLED177MV30N
NEGRO

Potencia: 10 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 26°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 90 IK --




MUSCA
15CTLLED3315MV30N

NEGRO

Potencia: 15 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 125°
Vida útil: 50 000h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 80 IK --




AXOLO III
15CTLLED8211MV30CR

NEGRO

Potencia: 15.5 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 80 IK --



MAZALA
15CTLLED8213MV30CR

NEGRO

Potencia: 15.5 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 80 IK --



LUPU II
15SETLED18MVCCN

NEGRO

Potencia: 15 W
Lúmenes: --
Voltaje: 24 V~
Ángulo: 120°
Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 40 IRC 80 IK 08



LION
15SETLED19MVCCN

NEGRO

Potencia: 15W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 110°
Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 40 IRC 80 IK 03




ZUBENE IV
15LVCLLED895MV30N

NEGRO

Potencia: 15 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 277 V
Ángulo: Frontal: 120°
Vida útil: 30 000h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 90 IK 04




DIVALA II
15TLLED510MVCCN

NEGRO

Potencia: 15 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 80 IK 06



HADEUS II
17CTLLED158MV30N

NEGRO

Potencia: 17 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 80 IK --



GUDJA
20PTLLED201VCCB

BLANCO

Potencia: 20 W
Lúmenes: --
Voltaje: 24 V~
Ángulo: Directional
Vida útil: 10 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 80 IK --




TUPA
20CTLLED178MV30N

NEGRO

Potencia: 20W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 20°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 80 IK --




CARTER
22CTLLED8290MV30N

NEGRO

Potencia: 22.5 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 30 000h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 80 IK --




MAHAS II
15TLLED510MVCCN

NEGRO

Potencia: 23W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 120°
Vida útil: --
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP -- IRC -- IK --



CEIBO
33CTLLED175MV30N

NEGRO

Potencia: 33 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 80 IK --




BELEL II
35CTLLED013MV30N
NEGRO


Potencia: 35 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 120°
 Vida útil: 25 000 h
 Tipo de lámpara: --
 Atenuable: NO

IP 20 IRC 80 IK --


XIHE
36CTLLED170MV30N
NEGRO

Potencia: 36 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 277 V
 Ángulo: 120°
 Vida útil: 30 000 h
 Tipo de lámpara: --
 Atenuable: NO

IP 20 IRC 90 IK 04


WAZN
36CTLLED171MV30B
BLANCO


Potencia: 36 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 277 V
 Ángulo: 120°
 Vida útil: 30 000 h
 Tipo de lámpara: --
 Atenuable: NO

IP 20 IRC 90 IK 04


STATIC
WSUS2UMVBTCW
BLANCO

Potencia: 0.5 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: --
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: --
 Atenuable: --

IP -- IRC -- IK --


EFFLUX
WS17US2MVNTCZ
NEGRO

Potencia: 0.5 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: --
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: --
 Atenuable: --

IP -- IRC -- IK --


EFFLUX
WS17US2MVNTCZ
BLANCO


Potencia: 0.5 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: --
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: --
 Atenuable: --

IP -- IRC -- IK --


CREATOR MSN III
TSWIM3MVNTCWSN
NEGRO


Potencia: 0.3 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: --
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: --
 Atenuable: --

IP -- IRC -- IK --


CREATOR SN II
TSWIM2MVNTCWSN
NEGRO


Potencia: 0.3 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 V~ - 240 V~
 Ángulo: --
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: --
 Atenuable: --

IP -- IRC -- IK --


CREATOR MSN I
TSWIM1MVNTCWSN
NEGRO

Potencia: 0.3 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 V~ - 240 V~
 Ángulo: --
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: --
 Atenuable: --

IP -- IRC -- IK --


GLEAM III
TSWI3VCDNTCW
NEGRO

Potencia: 0.6 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 3 V
 Ángulo: --
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: --
 Atenuable: --


IP -- IRC -- IK --

TSWI3VCDBTCW
BLANCO

CREATOR SN III
TSWI3VCDNTCW
NEGRO


Potencia: 0.3 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: --
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: --
 Atenuable: --

IP -- IRC -- IK --


CREATOR SN III
TSWI3VCDBTCW
BLANCO


Potencia: 0.3 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: --
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: --
 Atenuable: --

IP -- IRC -- IK --


CREATOR SN II
TSWI3VCDNTCW
NEGRO

Potencia: 0.3 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 127 V
 Ángulo: --
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: --
 Atenuable: --

IP -- IRC -- IK --





CREATOR SN I

TSWIIMVNTCWSN

NEGRO

Potencia: 0,3 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 127 V
Ángulo: --
Vida útil: --
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP -- IRC -- IK --



CREATOR SN I

TSWIIMVBTCSN

NEGRO

Potencia: 0,3 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 127 V
Ángulo: --
Vida útil: --
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP -- IRC -- IK --




POWER CREATOR II

TSWI2SPMVBTCW

BLANCO

Potencia: 0,5 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: --
Vida útil: --
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP 20 IRC -- IK --




POWER CREATOR II

TSWI2MVNTCWSN

NEGRO

Potencia: 0,3 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 127 V
Ángulo: --
Vida útil: --
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP -- IRC -- IK --




POWER CREATOR I

TSWI1SPMVBTCW

BLANCO

Potencia: 700 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: --
Vida útil: --
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP -- IRC -- IK --




POWER CREATOR I

TSWI1SPMVNTCWSN

NEGRO

Potencia: 700 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: --
Vida útil: --
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP -- IRC -- IK --




CREATOR IV

TDSWIIMVBTCSN

BLANCO

Potencia: 200 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 V~ - 240 V~
Ángulo: --
Vida útil: --
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP -- IRC -- IK --




CREATOR IV

TDSWIIMVNTCWSN

NEGRO

Potencia: 200 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 V~ - 240 V~
Ángulo: --
Vida útil: --
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP -- IRC -- IK --



ULTRASLIM 48

48DLFCLED180SV40N

BLANCO

Potencia: 48 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 100°
Vida útil: 30000 h
Tipo de lámpara: Integrado LED
Atenuable: SI

IP 20 IRC 80 IK 06



SMART MESH

MRT43VDTCW

BLANCO

Potencia: 7 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: --
Vida útil: --
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP -- IRC -- IK --




SIGHT

CAMS6SVCDTCW

BLANCO

Potencia: 4,5 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: --
Vida útil: --
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP -- IRC -- IK --



FLEX

22FWLRWMVTCW

Potencia: 22 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 110°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: Integrado LED
Atenuable: SI

IP 20 IRC 80 IK 05

LUCIDA IV SMART

11YDLED3165MVBTCW

BLANCO


Potencia: 11 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 34°
Vida útil: 30000 h
Tipo de lámpara: Integrado LED
Atenuable: SI

IP 20 IRC 80 IK --




UKUL III
100H1084MVG
GRIS OSCURO

Potencia: 12 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: --
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: No incluye
 Atenuable: --


IP 44 IRC -- IK 04

HELVETIOS II
8CTLLED8304MV30BD
BLANCO

Potencia: 8W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 V~ - 277 V~
 Ángulo: 36°
 Vida útil: 30 000 h
 Tipo de lámpara: --
 Atenuable: NO


IP 20 IRC 90 IK 05

HIVE PTL II
10DPTLLED371MV40GN
GRIS OSCURO


Potencia: 10 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 50°
 Vida útil: 20 000 h
 Tipo de lámpara: No incluye NOZ
 Atenuable: --

IP 20 IRC 90 IK 02

HIVE PTL II
10DPTLLED371MV40GN
GRIS OSCURO


Potencia: 10 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 50°
 Vida útil: 20 000 h
 Tipo de lámpara: No incluye NOZ
 Atenuable: --

IP 20 IRC 90 IK 02

HIVE YD II
10DYDLED371MV40GN
GRIS OSCURO


Potencia: 10 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 50°
 Vida útil: 20 000 h
 Tipo de lámpara: No incluye NOZ
 Atenuable: --

IP 20 IRC 90 IK 02

HIVE YSN II
10DYSNLED371MV40GN
GRIS OSCURO

Potencia: 10 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 V~ - 277 V~
 Ángulo: 50°
 Vida útil: 20 000 h
 Tipo de lámpara: No incluye NOZ
 Atenuable: --

IP 20 IRC 90 IK 02

HIVE YD I
6DYDLED371MV40GN
NEGRO

Potencia: 6 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 V~ - 277 V~
 Ángulo: 50°
 Vida útil: 20 000 h
 Tipo de lámpara: No incluye NOZ
 Atenuable: --


IP 20 IRC 90 IK 05

HIVE YSN I
6DYSNLED371MV40GN
NEGRO

Potencia: 6 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 V~ - 277 V~
 Ángulo: 50°
 Vida útil: 20 000 h
 Tipo de lámpara: No incluye NOZ
 Atenuable: --


IP 20 IRC 90 IK 05

FORCE
SP203MVBTCW
NEGRO


Potencia: 0,7 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 36°
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: --
 Atenuable: NO

IP -- IRC -- IK --

INTENSITY
SPMCJ9MVBNTCW
NEGRO


Potencia: 0,7 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 20 000 h
 Vida útil: --
 Tipo de lámpara: --
 Atenuable: --

IP 20 IRC 90 IK 02

HIGH EFFICIENCY YD10
10YDLEDHE016MV30B
BLANCO


Potencia: 10 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: --
 Vida útil: 25 000h
 Tipo de lámpara: --
 Atenuable: NO

IP 20 IRC 80 IK --

HIGH EFFICIENCY YD10
10YDLEDHE016MV30N
NEGRO


Potencia: 10 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 36°
 Vida útil: 25 000 h
 Tipo de lámpara: --
 Atenuable: NO

IP 20 IRC 80 IK --

HIGH EFFICIENCY YD10
10YDLEDHE016MV65B
BLANCO

Potencia: 10 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 36°
 Vida útil: 25 000 h
 Tipo de lámpara: No incluye NOZ
 Atenuable: --

IP 20 IRC 90 IK --

HIGH EFFICIENCY YD10
10YDLEDHE016MV65N
NEGRO

Potencia: 10 W
 Lúmenes: --
 Voltaje: 100 - 240 V
 Ángulo: 50°
 Vida útil: 20 000 h
 Tipo de lámpara: --
 Atenuable: NO

IP 20 IRC 90 IK 02





HIGH EFFICIENCY YD10 CCT
10YDLEDHE432MVCCN

NEGRO

Potencia: 10 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 110°
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 80 IK --



MAGNET RIEL 100
YSM100DN

NEGRO

Potencia: --
Lúmenes: --
Voltaje: --
Ángulo: --
Vida útil: --
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP -- IRC -- IK --



MAGNET RIEL 200
YS-200/N

NEGRO

Potencia: --
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: --
Vida útil: --
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

-- IRC -- IK --



MAGNET RIEL 200
YSM200N

NEGRO

Potencia: --
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: --
Vida útil: --
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

-- IRC -- IK --



HELVETIOS II
095MMR16LEDCCMV45

Potencia: 8W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 V~ - 277 V~
Ángulo: 36°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 90 IK 05



13SA19LED65MV200

BLANCO

Potencia: 13W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 200°
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP 20 IRC 80 IK 09



1A19LED65MV200

Potencia: 12 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 360°
Vida útil: 10 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP 20 IRC 80 IK --



AINARA
12HLED1150MV30G

NEGRO

Potencia: 10 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 110°
Vida útil: 15 000h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 54 IRC 80 IK 05




HIVE PTL III
15DPTLLED371MV30GN

NEGRO

Potencia: 15 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 36°
Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 90 IK 02



ALGORA II
16HLED1184MV30N

NEGRO

Potencia: 16 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 54 IRC 80 IK 05




MAGNET SUSPEND CIL II
2CTLMLLED072DC30N

NEGRO

Potencia: 2 W
Lúmenes: --
Voltaje: 24 V~
Ángulo: Z38°
Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 90 IK 02




MAGNET SUSPEND CONE I
2CTLMLLED073DC30N

NEGRO

Potencia: 2 W
Lúmenes: --
Voltaje: 24 V~
Ángulo: 38°
Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 90 IK 02




ROTAN II FULL
2YDLED1050DC30N

NEGRO

Potencia: 2 W
Lúmenes: --
Voltaje: 24 V~
Ángulo: 24°
Vida útil: 20 000h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 90 IK 02




ROTAN II CUT
2YDLED1051DC30N

NEGRO


Potencia: 2 W
Lúmenes: --
Voltaje: 24 V~
Ángulo: 24°
Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 90 IK 02





ROTAN II DIRECT
2YDLED1052DC30N
NEGRO


Potencia: 2 W
Lúmenes: --
Voltaje: 24 V~
Ángulo: 24°
Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 90 IK 02

ROTAN III SPOT
2YDLED1053DC30N
NEGRO

Potencia: 2 W
Lúmenes: --
Voltaje: 24 V~
Ángulo: 15-45° Zoom
Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 90 IK 02

ROTAN IV SPOT
2YDLED1054DC30N
NEGRO

Potencia: 2 W
Lúmenes: --
Voltaje: 24 V~
Ángulo: 15-45° Zoom
Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 90 IK 02

1S14LEDF27DC360
BLANCO

Potencia: 12W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 360°
Vida útil: 10 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP 20 IRC 80 IK --

1A19LEDF27DC360

Potencia: 1 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 360°
Vida útil: 10 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP 20 IRC 80 IK --

28SPAR38LEDCCMV36

Potencia: 28 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 277 V
Ángulo: 36°
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP 65 IRC 80 IK --

32LHLED50MV360

Potencia: 32 W
Lúmenes: --
Voltaje: --
Ángulo: 360°
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IRC 80 IK --

33LHLED50MV360

Potencia: 28 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 V~ - 277 V~
Ángulo: 360°
Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP 65 IRC 80 IK --

40LHLEDT30MV180CA

Potencia: 40W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 -240V~
Ángulo: 180°
Vida útil: 10 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP -- IRC 80 IK --

EICE12-LED/4W/65

Potencia: 45 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 V~ - 277 V~
Ángulo: 320°
Vida útil: 15000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP 65 IRC 80 IK --

FORCE
24PTLLED1143CCMVS
GRIS

Potencia: 24 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP 20 IRC 80 IK --

13A19LED65MV330-10

Potencia: --
Lúmenes: --
Voltaje: --
Ángulo: --
Vida útil: --
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IRC -- IK --


13A19LED65MV330-6

Potencia: --
Lúmenes: --
Voltaje: --
Ángulo: --
Vida útil: --
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --


IRC -- IK --

FORCE
SP203MVBTCW
NEGRO


Potencia: 0,7 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 36°
Vida útil: --
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP -- IRC -- IK --

MAGNET SPOT I
2YSMLED070DC30N
NEGRO

Potencia: 2 W
Lúmenes: --
Voltaje: 24 V~
Ángulo: 24°
Vida útil: 20 000h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 90 IK 02

MAGNET SPOT AJU
2YSMLED071DC30N
NEGRO

Potencia: 2 W
Lúmenes: --
Voltaje: 24 V~
Ángulo: 15-45° zoom°
Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 90 IK 02




TV SMART STRIP 48ALTVRGBWDCTCW

NEGRO

Potencia: 48 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 180°
Vida útil: 5000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 70 IK --




HELVETIOS I 5CTLLLED8304MV30ND

NEGRO

Potencia: 5 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 V~ - 277 V
Ángulo: 36°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 90 IK 05




MAGNET SUSPEND CIL I 5CTLLLED072DC30N

NEGRO

Potencia: 5 W
Lúmenes: --
Voltaje: 24 V~
Ángulo: 38°
Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 90 IK 02




3DG9LED65V300COB

BLANCO

Potencia: 3 W
Lúmenes: --
Voltaje: 127 V~
Ángulo: 360°
Vida útil: 10 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP 20 IRC 80 IK --



45LHBLLEDM50MV360

--

Potencia: 45 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 V~ - 277 V~
Ángulo: 320°
Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP 65 IRC 80 IK --




4DG9LED65V300COB

--

Potencia: 4,5 W
Lúmenes: --
Voltaje: 127 V~
Ángulo: 300°
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP 20 IRC 80 IK --



50LHBLLEDT30MV180CA

--

Potencia: 50 W
Lúmenes: --
Voltaje: --
Ángulo: 360°
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IRC 80 IK --



3LHBLLED65DC180

--

Potencia: 3 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 V~ - 277 V~
Ángulo: 180°
Vida útil: 5 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: SI

IP -- IRC 70 IK --




15G95LED65MV200

--

Potencia: 15 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240V~
Ángulo: 200°
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP -- IRC 80 IK --



32FLC12T8MVB

--

Potencia: 18 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 V~ - 240 V~
Ángulo: NA°
Vida útil: 1 AÑO
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP -- IRC NA IK --



FORCE

24PTLLLED1143CCMV5

GRIS

Potencia: 24 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IP 20 IRC 80 IK --



13A19LED65MV330-10

--

Potencia: --
Lúmenes: --
Voltaje: --
Ángulo: --
Vida útil: --
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --

IRC -- IK --



13A19LED65MV330-6

--

Potencia: --
Lúmenes: --
Voltaje: --
Ángulo: --
Vida útil: --
Tipo de lámpara: --
Atenuable: --


IRC -- IK --

ROTAN V LONG 5YDLED1053DC30N

NEGRO

Potencia: 5 W
Lúmenes: --
Voltaje: 24 V~
Ángulo: 10-55° Zoom
Vida útil: 20 000h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 90 IK 02




MAGNET SPOT AJUST I 2YSMLED071DC30N

NEGRO

Potencia: 5,2 W
Lúmenes: --
Voltaje: 24 V~
Ángulo: 10-55° Zoom
Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 90 IK 02




SOLAR

**BERNIA**
60CTL3312MVCN**NEGRO**

Potencia: 8.5 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 180°
Vida útil: 5000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC -- IK --

**PIPOL IV**
60H1059MVN**NEGRO**


Potencia: 7 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 V~ - 240 V~
Ángulo: 36°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 54 IRC 00 IK 02

**HIVE PTL I**
6DPTLLED371MV40GN**NEGRO**

Potencia: 6 W
Lúmenes: --
Voltaje: 100 V~ - 277 V~
Ángulo: 50°
Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: --
Atenuable: NO

IP 20 IRC 90 IK 02


**PRIOR**
55OLLED41DC30N

Luz cálida (3,000 K)

NEGRO

Potencia: 5 W
Lúmenes: 480 lm
Voltaje: 3.7 VCD
Ángulo: 120°
Vida útil: 25,000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 54 IRC 80 IK 03

**SHAMSI**
25OLLED49DC27N

Luz cálida (2,700 K)

GRIS

Potencia: 1.5 W
Lúmenes: 100 lm
Voltaje: 3.7 V
Ángulo: 240°
Vida útil: 30,000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 44 IRC 80 IK 02

**SUBRA**
115OLLED39DC30G

Luz cálida (3,00 K)

GRIS

Potencia: 11.5 W
Lúmenes: 220 lm
Voltaje: 3.7 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 30,000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 44 IRC 80 IK 02

**ZIBAL VI**
150LQLEDT30MVN**NEGRO** Luz cálida (3,000 K)


Potencia: 1 W
Lúmenes: 12,000 lm
Voltaje: 3.2 V
Ángulo: 30°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 65 IRC 70

**ZIBAL VI**
150LQLEDT30MVN**NEGRO** Luz cálida (3,000 K)**SATIN**


Potencia: 0.8 W
Lúmenes: 144 lm
Voltaje: 3.7 V
Ángulo: 30°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 65 IRC 80

**ZOLBENE I**
150LQLEDT30MVN**NEGRO** Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 1.3 W
Lúmenes: 145 lm
Voltaje: 3.7 VCD
Ángulo: --
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 44 IRC 80 IK 06

**ZOLBENE III**
150LQLEDT30MVN**NEGRO** Luz cálida (3,000 K)


Potencia: 1.6 W
Lúmenes: 130 lm
Voltaje: 3.7 VCD
Ángulo: --
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 44 IRC 80 IK 02

**SONKRA**
25OLLED47DC27N**NEGRO** Luz cálida (2,700 K)


Potencia: 1.5 W
Lúmenes: 150 lm
Voltaje: 3.7 VCD
Ángulo: --
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 44 IRC 80 IK 02

**ILIAKO**
85OLLED48DC30N**NEGRO** Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 8.5 W
Lúmenes: 800 lm
Voltaje: 3.7 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 44 IRC 80 IK 02

**SUNPOWER SMART**
SOLPAN3TC**NEGRO**

Potencia: 8.5 W
Lúmenes: 800 lm
Voltaje: 3.7 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 65 IK 01

**PORTIA**
25OLLED22VCD30N**NEGRO**

Potencia: 2 W
Lúmenes: 75/150 lm
Voltaje: 5 V
Ángulo: 90°
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 65 IRC 80 IK 03



REFLECTORES




ZIBAL VII 200LQLEDT30MVN

● Luz cálida (3,000 K)

Negro

Potencia: 200 W
Lúmenes: 16,000 lm
Voltaje: 127 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 25,000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 65 IRC 80 IK 07



Reflector de piso 30LQLEDTRGBMVN

● Luz RGB

Negro

Potencia: 100 V~277 V~
Lúmenes: 1,800 lm
Voltaje: 127 V
Ángulo: 100°
Vida útil: 25,000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si

IP 65 IRC 80



SUHAIL 28HLED767LLAZMVG

GRIS ● Luz cálida (3,000 K)
● Luz de día (6,500 K)

Potencia: 28 W
Lúmenes: 1,100 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 30°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 66 IRC 70 IK 08




ZIBAL VI 150LQLEDT30MVN

NEGRO ● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 150 W
Lúmenes: 12,000 lm
Voltaje: 100 - 277 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 65 IRC 80 IK 07




ZIBAL VIII 300LQLEDT30MVN

NEGRO ● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 300 W
Lúmenes: 27,000 lm
Voltaje: 100 - 277 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 65 IRC 80 IK 07




ABSOLUTNO II 500LQLEDK65MVN

NEGRO ● Luz de día (6,500 K)

Potencia: 500 W
Lúmenes: 55,000 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 100°
Vida útil: 30,000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 65 IRC 80 IK 08



FAROL

18




ALTER I

60FTLP3432MVCA

Negro ● **Ámbar**

Potencia: 8,5 W
Lúmenes: -
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: -
Vida útil: -
Tipo de lámpara: No incluye
Atenuable: No

IP 54



SEPTANS II 12FTLLED014MV30N

NEGRO ● Luz cálida (3,000 K)

Potencia: 12 W
Lúmenes: 500 lm
Voltaje: 100 - 240 V
Ángulo: 75°
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 54 IRC 80 IK 07



FIJA




RANGE SMART CAMEXTIITVDTCW

BLANCO ● Luz de día (6,500 K)

Potencia: 12 W
Lúmenes: 500 lm
Voltaje: 5 V
Ángulo: 120°
Vida útil: 15,000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 65 IK 01




FIELD SMART CAMEXTF8SMVTCW

NEGRO ● Luz de día (6,500 K)

Potencia: 25 W
Lúmenes: 2,300 lm
Voltaje: 100-240 V
Ángulo: 95°
Vida útil: 30,000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si

IP 65 IK 01




MAHAS I

65LHBGLED65MVN

NEGRO ● Luz de día (6,500 K)

Potencia: 65 w
Lúmenes: 8000 lm
Voltaje: 5 V
Ángulo: 120 - 360°
Vida útil: 25,000h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP 20 IRC 80 IK --



¡Síguenos en nuestras
redes sociales y enterate
de todo lo **nuevo** que
tenemos para ti!



2244-4800



atencionprofesional@gbp.com.gt



grupobienprendido.com.gt



15 Avenida zona 15, Centro de negocios Spazio, Oficina 1504